



Fokozott nyomás-és hőállóság



CP védelem



Túlfeszültség-védelem



Víz elleni védettség



Túláram-védelem



Túlmelegedés-védelem



Üzeminél kisebb feszültség
elleni védelem

Duna Watt 11 kW AC fali töltő – 185.000 Ft

Oszlop a töltő rögzítéséhez- 59.000 Ft (opcionális)

Áraink bruttó árak, amelyek a telepítés költségét nem tartalmazzák.

Áraink 410 HUF/EUR árfolyamig érvényesek. Az árfolyam változása esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Priszler Zoltán

Energetikai üzletágvezető

Mobil: +36 20 241 1336

E-mail: priszlerzoltan@dunawatt.hu

Web: www.dunawatt.hu

Technikai adatok

Verzió	CE verzió
Bemeneti feszültség	400VAC 50/60Hz 3 fázis
Kimeneti feszültség	400VAC 50/60Hz 3 fázis
Maximum kimeneti áram	3x16A
Maximum kimeneti teljesítmény	11KW
Bemeneti frekvencia	50Hz / 60Hz
Csatlakozó típusa	IEC 62196 Type 2
Kábel hossza	5m
Munkakörnyezet	
Biztonság	Túlfeszültség védelem, üzeminél kisebb feszültség elleni védelem, túlterhelés védelem, szivárgásvédelem, földzárlat-védelem, túlmelegedés védelem, villámvédelem
RCD (áram-védőkapcsoló)	Type B
Védelmi fokozat	IP55
Működési hőmérséklet tartomány	-25°C~+50°C
Telepítési környezet	Kül- és beltéren
Garancia	
Garancia	24 hónap
Tanúsítvány	CE
Egyéb	
Termék méret	320*190*103 mm
Nettó tömeg	4-6kg
Szín	Fehér
Gyártó	Electrly
Kategória	Fali töltő